

RWEV 1600-2 (614047000) Rührwerk Karton

Bestell-Nr. 614047000
EAN 4007430280169



Abbildung stellvertretend



- Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung
- Gummiecken am Gehäuse für effektiven Schutz vor Beschädigungen, sicheres Ablegen und rutschfestes Anlehnen an die Wand
- Seitlicher Kabelaustritt reduziert die Gefahr eines Kabelbruchs
- Hohes Drehmoment durch Zweigangetriebe für zähflüssige Materialien
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Gasbeschalter mit Gummiabdeckung zum Schutz vor Staub und Dreckanhaftung
- Spritzwassergeschützte Motorabdeckung zum Schutz gegen Schmutz, Dreck und Spritzwasser
- Elektronischer Sanftanlauf für spritzfreies Arbeiten
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl

Technische Werte**Kennwerte**

Nennaufnahmeleistung	1600 W
Abgabeleistung	660 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 470 / 0 - 680 /min
Gänge	2
Max. Rührkorb-Durchmesser	160 mm
Max. empfohlene Mischung	90 l
Werkzeugaufnahme	Innengewinde M 14
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht ohne Netzkabel	4.5 kg
Kabellänge	4 m

Geräuschemission

Schalldruckpegel	90 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	101 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

Rührstab Typ RS-R3 (Ø 160 mm)