

**W 850-125 (603608000) Winkelschleifer****Karton**

Bestell-Nr. 603608000

EAN 4007430338006



Abbildung stellvertretend



- Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz
- Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung

**Technische Werte****Kennwerte**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Schleifscheiben-Ø      | 125 mm     |
| Nennaufnahmeleistung   | 850 W      |
| Abgabeleistung         | 520 W      |
| Leerlaufdrehzahl       | 11500 /min |
| Drehzahl bei Nennlast  | 7000 /min  |
| Drehmoment             | 2 Nm       |
| Spindelgewinde         | M 14       |
| Gewicht ohne Netzkabel | 1.8 kg     |
| Kabellänge             | 2.5 m      |

**Vibration**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Oberfläche schleifen       | 8 m/s <sup>2</sup>   |
| Messunsicherheit K         | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Schleifen mit Schleifblatt | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K         | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Geräuschemission**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Schalldruckpegel          | 88 dB(A) |
| Schalleistungspegel (LwA) | 99 dB(A) |
| Messunsicherheit K        | 3 dB(A)  |

**Lieferumfang**

Schutzhaube  
Stützflansch  
Zweilochmutter  
Zusatzhandgriff  
Zweilochschlüssel