



SCT 5-40 UX

Trockenbauschrauber bis 5 mm

Der Flexible für Trocken- und Innenausbau mit einstellbarer Kupplung.

314,16 € mit MwSt.
(264,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 213 14 00 23 0

Details

- › Drehzahloptimiert, kein Austreten von Gipsmehl bei Verschraubungen.
- › Optimales Drehmoment durch einstellbare Kupplung bei Arbeiten ohne Tiefenanschlag.
- › Durch mitgelieferten Tiefenanschlag kein Beschädigen von Gipskartonplatten und anschließend einfaches Verspachteln nach Verschraubungen.
- › Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff.
FEIN Hochleistungsmotor.
- › Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse.
- › Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar.
- › Schnelles Umrüsten auf Magazin.
- › Außerordentlich leicht.
- › Staubgeschützte Anschlaghülse.
- › Praktischer Handgurt.
- › Punktgenaues Ansetzen durch stufenlose elektronische Drehzahlstellung.

Lieferumfang

- ✓ 1 Handgurt
- ✓ 1 Tiefenanschlag, staubgeschützt
- ✓ 1 Gürtel-Clip
- ✓ 1 Bit ¼" für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2 / Phillips (Form H) mit Staubschutzring
- ✓ 1 Magnethalter für ¼"-Bits



Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	450 W
Leistungsabgabe	250 W
Lastdrehzahl	0 - 2 700 1/min
Leerlaufdrehzahl	0 - 4 000 1/min
Max. Drehmoment (hart/weich)	12 / - Nm
Schrauben Ø	5 mm
Schnellwechselfutter	1/4 in
Kabel mit Stecker	5 m
Gewicht nach EPTA	1,30 kg

Anwendungsbeispiele

