

KS 10-38 E Set

Kehlhahtschleifer

Kehlhahtschleifer für schwer zugängliche Stellen an Metall-Konstruktionen.

931,77 € mit MwSt.
(783,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 221 67 60 00 0



Details

- > Flexibler Einsatz durch werkzeuglos schwenkbaren Vorsatz.
- > Flache Bauweise für Ecken, Winkel und schwer zugängliche Stellen.
- > Hohe Standzeit des Riemenantriebs durch wartungsfreies Spannsystem.
- > Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel.
- > Werkzeuglos verstell- und abnehmbare Funkenhaube.
- > Elektronische Drehzahlstellung.
- > Qualität Made in Germany.
- > H07 Industriekabel.
- > Sanftanlauf.
- > Wiederanlaufschutz.

Lieferumfang

- ✓ 1 Anti-Vibrationshandgriff
- ✓ je eine Vliesscheibe fein (Ø 150 mm in 3 und 6 mm Dicke)
- ✓ 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer
- ✓ je eine Vliesscheibe mittel (Ø 150 mm in 3 und 6 mm Dicke)
- ✓ Profilierstein zum Profilieren der Vliesscheiben

Ausstattung

- ✓ Sanftanlauf
- ✓ FEIN Hochleistungsmotor
- ✓ Wiederanlaufschutz



Anwendungen

Polieren



Grobschliff



Feinschliff



Trockenschliff



Microschliff



★ geeignet
★★ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme

800 W

Leistungsabgabe

550 W

Leerlaufdrehzahl

1 350 - 3 750 1/min

Umfangsgeschwindigkeit

29,5 m/sek

Werkzeug Ø

150 mm

Kabel mit Stecker

4 m

Gewicht nach EPTA

3,20 kg

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel L_{pA}
Messunsicherheit des
Messwertes K_{pA}

85 dB
3 dB

Schallleistungspegel
LWA
Messunsicherheit des
Messwertes K_{WA}

96 dB
3 dB

Schallpeakwert L_{pCpeak}
Messunsicherheit des
Messwertes K_{pCpeak}

101 dB
3 dB

Vibrationswert 1 α_{hv} 3-
Weg
Vibrationswert 2 α_{hv} 3-Weg

$\alpha_{h,P/T=3}$ 2,5 m/s²
 $\alpha_{h,P/T=6}$ 5,0 m/s²

Messunsicherheit des
Messwertes K_{α}

1,5 m/s²

Anwendungsbeispiele

