



Produktdatenblatt



Bohrhammer mit SDS-plus

GBH 2-28 F

Top Performance mit intelligentem KickBack Control

Die wichtigsten Daten

Nennaufnahmeleistung	880 W
Schlagenergie, max.	3,2 J
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	4 – 28 mm

**Bestellnummer:** 0 611 267 600**ab EUR 279,00***[> zum Produkt](#)** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.*

Technische Daten

Nennaufnahmeleistung	880 W
Schlagenergie, max.	3,2 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 4.000 min ⁻¹
Nenndrehzahl	0 – 900 min ⁻¹
Gewicht	3,1 kg
Länge	402 mm
Höhe	216 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Bohrbereich	
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	4 – 28 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer	8 – 16 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen	68 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen	68 mm
Max. Bohr-Ø Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø Holz	30 mm

Geräusch-/Vibrationsinformation

Meißeln	
Schwingungsemissionswert ah	11.0 m/s ²
Unsicherheit K	1.5 m/s ²
Hammerbohren in Beton	
Schwingungsemissionswert ah	11.0 m/s ²
Unsicherheit K	1.5 m/s ²

**Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie****Vorteile:**

- Beste Performance seiner Klasse mit verbesserter Leistung
- Erhöhter Anwenderschutz mit KickBack Control (KBC), um das Verletzungsrisiko zu minimieren
- Aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger für minimale Vibrationswerte
- Magnesium Getriebegehäuse für verbesserte Robustheit
- Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen
- Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf

**Preise / Lieferumfang**

Bestellnummer	0 611 267 601	0 611 267 600
Handwerkerkoffer	-	✓
L-BOXX-Einlage	✓	-
L-BOXX 1 605 438 166	✓	-
Maschinentuch	✓	✓
Schnellwechselbohrfutter 2 608 572 212	✓	✓
Tiefenanschlag 210 mm 1 613 001 010	✓	✓
Wechselfutter SDS-plus 2 608 572 213	✓	✓
Zusatzhandgriff 2 602 025 141	✓	✓
Preis (Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.)	EUR 299,00	EUR 279,00