



Produktdatenblatt



Geradschleifer

GGG 8 CE

Der leistungsstarke Spezialist für Oberflächen

Die wichtigsten Daten

Nennaufnahmeleistung	750 W
Leerlaufdrehzahl	2.500 – 8.000 min-1
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø



Bestellnummer: 0 601 222 100

EUR 455,00*

[> zum Produkt](#)

* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	2.500 – 8.000 min-1
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø
Nennaufnahmeleistung	750 W
Abgabeleistung	420 W
Spindelhals-Ø	43 mm
Gewicht	1,7 kg
Länge	387 mm
Höhe	77 mm
max. Spannzangen-Ø	8 mm
max. Schleifkörper-Ø	50 mm
Schlüsselfläche Spannmutter	19 mm²
Schlüsselfläche Schleifspindel	13 mm²
max. Polierwerkzeug-Ø	80 mm
Schalter	2-Wege

Geräusch-/Vibrationsinformation

Oberflächenschleifen bis Ø50	
Schwingungsemissionswert ah	2.5 m/s²
Oberflächenschleifen bis Ø25	
Schwingungsemissionswert ah	2.5 m/s²
Unsicherheit K	1.5 m/s²

**BOSCH**

Technik fürs Leben

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Kraftvoller 750-Watt-Motor für hohen Arbeitsfortschritt mit Sanftanlauf
- Handliche Bauform und hohes Drehmoment – ideal zum Schleifen von Flächen mit Lamellenschleifern, Bürsten, u.a. Zubehör
- KickBack Stop: Erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab – für hohen Anwenderschutz
- Geringer Serviceaufwand durch stark verbesserte Kohlestandzeit
- Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung
- Neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte für präzises Arbeiten



Preise / Lieferumfang

Bestellnummer	0 601 222 100
Einmaulschlüssel 13 mm (ET-Nr. 3 607 950 025)	✓
Einmaulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 3 607 950 024)	✓
Spanneinheit (Spannmutter & Spannzange 6 mm, ET-Nr. 3 607 030 474)	✓
Preis (Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.)	EUR 455,00