

Akku-Betonverdichter

VR003G

40V max. • 15.500 min⁻¹ • 32 mm

Zum Verdichten von frisch gegossenem Beton

Akku-Betonverdichter mit zwei 2 Betriebsmodi: Normal-Modus für den Einsatz in Schalungen sowie Power-Modus für den Einsatz in großen Säulen- und Deckenschalungen. Inklusive Verdichtervorsatz 1,2 m lang, Ø 32 mm.



Technische Details

Akkuspannung	40 V
Akkusystem XGT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	4,2 - 7,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	282 x 112 x 258 mm
Antriebsart	Akku
Tool Category	Rühren und Verdichten
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion) System	Li-ion XGT 40Vmax/80V max
Schalldruckpegel (L _{pA})	80 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	4,9 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Schwingungen pro Minute	12000 - 15500 min ⁻¹
Länge Verdichtervorsatz	1200 - 2400 mm

Spezifikationen

- Zwei Betriebsmodi: Normal- und Power-Modus: Ermöglicht den Einsatz auf einer Vielzahl von Baustellen
- Konstantelektronik für eine gleichbleibende Geschwindigkeit, ermöglicht eine stabile Verdichtungsarbeit
- Ergonomisch geformter Griff liegt gut in der Hand
- Sperrknopf minimiert die Gefahr der versehentlichen Inbetriebnahme während eines Transports

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

■ Service

Explosionszeichnung

