

Akku-Betonverdichter

VR004G

40V max. • 15.500 min⁻¹ • 38 mm

Zum Verdichten von frisch gegossenem Beton

Akku-Betonverdichter mit zwei 2 Betriebsmodi: Normal-Modus für den Einsatz in Schalungen sowie Power-Modus für den Einsatz in großen Säulen- und Deckenschalungen. Inklusive Verdichtervorsatz 1,2 m lang, Ø 38 mm.



Technische Details

Akkuspannung	40 V
Akkusystem XGT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	4,8 - 7,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	2507 x 112 x 299 mm
Antriebsart	Akku
Tool Category	Rühren und Verdichten
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion) System	Li-ion XGT 40Vmax/80V max
Schalldruckpegel (L _{pA})	80 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	4,3 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Schwingungen pro Minute	12000 - 15500 min ⁻¹

Spezifikationen

- Zwei Betriebsmodi: Normal- und Power-Modus: Ermöglicht den Einsatz auf einer Vielzahl von Baustellen
- Konstantelektronik für eine gleichbleibende Geschwindigkeit, ermöglicht eine stabile Verdichtungsarbeit
- Ergonomisch geformter Griff liegt gut in der Hand
- Sperrknopf minimiert die Gefahr der versehentlichen Inbetriebnahme während eines Transports

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

1910C2-9

Verdichtervorsatz



1910C4-5

Verdichtervorsatz



1910E1-5

Verdichtervorsatz



1910E2-3

Verdichtervorsatz

1910E3-1

Verdichtervorsatz



Service

Explosionszeichnung

