

Automatische Abisolierzange, 180 mm



Beschreibung

Isoliert Kabel mit Standard-Materialien ohne manuelle Einstellung ab. Feinjustierung ermöglicht die genaue Einstellung der Messer auf spezielle Materialien oder Temperaturbedingungen. Kompaktes, handliches und leichtes Werkzeug für gängige Kabelquerschnitte und Isoliermaterialien. Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter von 0,2 bis 6 mm² mit Standard-Isolation. Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter bis max. 2,5 mm². Mit einstellbarem Längenanschlag von 6,0 bis 18,0 mm für gleiche Abisolierlängen. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,2 - 0,6mm² - AWG: 24 - 10

- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter von 0,2 bis 6 mm² mit Standard-Isolation
- Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter bis max. 2,5 mm²
- Mit einstellbarem Längenanschlag von 6,0 bis 18,0 mm für gleiche Abisolierlängen

Produktdetails

Artikel-Nr.	WL61337
Modell	12 62 180 SB

Products for the electronic industry



Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	12 62 180 SB
Abmessungen (LxBxH)	220 mm x 84 mm x 27 mm
Verkaufseinheit	Stück
RoHS konform	nein
ESD gerecht	nein
VDE	nein
AWG	24 - 10
Zangenart	automatische Abisolierzange