



EAN:	4013288221698	Abmessung:	205x70x40 mm
Teilenr:	05018100001	Gewicht:	378 g
Artikel-Nr:	921	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	84661038

- Zum Lösen hartnäckiger Schraubverbindungen
- Mit zuschaltbarer manueller Schlagschraubfunktion
- Hammerschlagimpuls wird in eine Drehbewegung mit einem Lösemoment von ca. 25 Nm umgesetzt - verlustfrei über eine durchgehende Klinge
- Umschaltbare Schlagdreher- und Schraubendreher-Funktion
- Vereint die Vorteile von manuellen Schlagschraubern, Kompaktwerkzeugen und Schraubendrehern mit durchgehender Klinge

Der Schlagschraubendreher 921 kombiniert die Vorteile von manuellen Schlagschraubern, Kompaktwerkzeugen und Schraubendrehern mit durchgehender Klinge. Die Schlagschraub-Funktion verfügt über ein Lösemoment von bis zu 25 Nm. Der robuste Bithalter ermöglicht die Aufnahme unterschiedlicher Spezial-Bits für verschiedene Schraubenprofile. Die durchgehende Klinge sorgt für eine verlustfreie Kraftübertragung. Schlagschrauberfunktion und Schraubendrehfunktion sind je nach Bedarf umschaltbar.



Weblink

https://products.wera.de/de/neuheiten_2022_kraftform_kompakt_900_schlagschraubendreher_921.html


Wera - 921
05018100001 - 4013288221698

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kombinationswerkzeug




Der Schlagschraubendreher 921 kombiniert die Vorteile von manuellen Schlagschraubern, Kompaktwerkzeugen und Schraubendrehern mit durchgehender Klinge.




Der Schlagschraubendreher 921 kombiniert die Vorteile von Wechselklingensätzen, Schraubmeißeln und manuellen Schlagschraubendrehern.

Zuschaltbare Schlagschraubfunktion



Die manuelle Schlagschraubfunktion kann bei Bedarf zugeschaltet werden. So können auch hartnäckige Schraubverbindungen gelöst werden.

Lösemoment



Der Hammerschlagimpuls wird bei zugeschalteter Schlagschraubfunktion in eine Drehbewegung mit einem Lösemoment von bis zu 25 Nm umgesetzt. Die Kraftübertragung erfolgt verlustfrei über eine durchgehende Klinge.

Höhere Kraftübertragung bei deaktivierter Schlagschraubfunktion



Bei deaktivierter Schlagschraubfunktion kann zur höheren Kraftübertragung die Schlüsselhilfe mit einem Maulschlüssel der Größe 13 betätigt werden.

Das Griff/Wechselklingen-System



Die robuste Bitaufnahme ist für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 geeignet. Das Wechselklingensystem bedeutet für den Anwender wenig Gewicht, wenig Platzbedarf und hohe Flexibilität.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

			
	inch	mm	inch
05018100001	1/4"	163,5	6 7/16"

Weblink

https://products.wera.de/de/neuheiten_2022_kraftform_kompakt_900_schlagschraubendreher_921.html

Wera - 921

05018100001 - 4013288221698

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de