

Akku-Kapp- und Gehrungssäge

DLS600

18V • 165 mm • 5.000 min⁻¹

Leichte und kompakte Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit bürstenlosem Motor

Eine leichte und präzise Akku-Kapp- und Gehrungssäge für Zuschnittarbeiten bei Renovierungs- und Bauvorhaben. Die Schnittleistung beträgt 46 x 92 mm, Kapp- und Gehrungsschnitte sind nach links und rechts möglich. Der bürstenlose Motor sorgt für effektiven Umgang mit der Akku-Energie.



LXT **BL** **DXT** **ADT**
MOTOR Deep and Exact Cutting Technology

Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Schnittleistung 90°	48 x 98 mm
Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹
Schnittleistung 45° Gehrung	46 x 65 mm
Max. Neigung links / rechts	46 / 46 °
Max. Gehrung links / rechts	52 / 52 °
Sägeblatt	165 x 20 mm
Staubsaack	✓
Schalleistungspegel (L _{WA})	97 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	90 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	6,3 - 6,6 kg

Spezifikationen

- Durch eine elektronische Steuerung liefert der bürstenlose Motor eine verlängerte Akku-Laufzeit
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Ideal für Fußleisten, Zierleisten etc
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Mit Sanftanlauf und Motorbremse
- Leicht und handlich für einfachen Transport
- Große Grundplatte bietet viel Auflagefläche für das Werkstück
- Mit stufenloser Neigungsverstellung nach rechts und links von 0° - 46°
- Drehtellerverstellung stufenlos nach rechts und links bis 52° möglich
- Mit LED
- Mit Laserlinie für eine präzise Ausrichtung des Sägeblatts auf der Schnittlinie

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

122470-4

Horizontalschraubzwinde



122472-0

Anschlag



122536-0

Schraubklemme



122884-7

Staubstreck



126695-2

Schwenkanschlag



192621-3

Auflageverlängerung R / L



762001-3

Einstellendreieck



783203-8

6-kant-Stiftschlüssel



783208-8

6-kant-Stiftschlüssel



DEAWST07

Untergestell mit Auflagen



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

