CCG 18-125-15 AS

Akku-Winkelschleifer Ø 125 mm

Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit gleicher Leistungsstärke wie ein entsprechendes kabelgebundenes Gerät mit 1.500 W, für effektive Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten.

467,67 € mit MwSt.
(393,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 122 09 61 00 0

Details

- Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor, der speziell in Kombination mit der ProCORE18V-Akkutechnologie höchsten Ansprüchen und industriellen Anwendungen gewachsen ist.
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Rückschlagüberwachung (Kickback), elektronischem Überlastschutz, Absturzüberwachung und Bremse.
- Hat den Dreh raus: durch die manuelle Einstellung über das intuitive Bedienfeld passen sich die Drehzahlen optimal auf eine große Auswahl an Schleifmitteln und Materialien an.
- Sicherer Halt bei allen Anwendungen durch den rutschfesten Griffbereich.
- Kurze Rüstzeiten durch werkzeuglos verstellbare Schutzhaube und Schnellspannmutter.
- Kompatibel mit allen 18 V AMPShare ProCORE-Akkus und Ladegeräten für noch mehr Power und Flexibilität. Passend auch für 18 V Bosch Professional Akku-Geräte.
- COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.
- Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.
- ProCORE Li-Ionen-Akku mit Highpower-Zellen, Ladezustandsanzeige und „Electronic Cell Protection" (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Lieferumfang

- 1 werkzeuglose Schnellspannmutter
- 1 Schutzhaube
- 1 Trennschutzhaube
- 1 Innenflansch
- 1 Anti-Vibrationshandgriff
- 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 238)

Ausstattung

- Bremse
- Sanftanlauf
- Elektronischer Überlastschutz
- Tachoelektronik POWERtronic
- Wiederanlaufschutz
- Elektronische Drehzahlvorwahl

Anwendungen

Schruppen	★★
Entgraten	★★
Trennen	★★
Bürsten	★

★ geeignet
★★ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Akku-Kompatibilität	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Akku-Schnittstelle	18 V AMPShare
Motor	bürstenlos
Leerlaufdrehzahl	3 400 - 9 800 1/min
Schleifscheibe Ø	125 mm
Elast. Schleifteller Ø	125 mm
Flansche	M 14
Gewicht ohne Akku	2,30 kg

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	92 dB 3 dB
Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	81 dB 3 dB
Vibrationswert 1 αhv 3-Weg Vibrationswert 2 αhv 3-Weg	4 m/s² 1,5 m/s²
Messunsicherheit des Messwertes Kα	1,5 m/s²

Anwendungsbeispiele

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.