

Akku-Impulsschrauber

DTS141

18V • 1/4" • 40 Nm • 0-3.200 min⁻¹

Impulsschrauber mit geräuschemem Betrieb und drei Leistungseinstellungen

Ein äußerst geräuscharmer Impulsschrauber. Die Impuls-Technologie garantiert einen niedrigeren Geräuschpegel. Leichter und kompakter Aufbau dank eines bürstenlosen Motors und eines kompakten Antriebssystems.



LXT **BL** **XPT** **18V**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 / 2000 / 3200 min ⁻¹
Drehmoment max.	40 Nm
Standardschrauben	M5 - M8
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M6
Leerlaufschlagzahl	0 - 1400 / 2200 / 2700 min ⁻¹
Schnittlänge	136 mm
Schalldruckpegel (L _{pA})	77 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schlagschrauben bei Vollast	7,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- Elektrohydraulisches Impulsprinzip statt mechanischem Schlagwerk, dadurch geringe Geräuschentwicklung
- Hydraulik mit Ölkühlung für lange durchgängige Arbeitsleistung
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Drehmoment in 3 Stufen einstellbar
- T-Modus zum optimalen Verarbeiten von selbstschneidenden Schrauben
- Mit leuchtstarker Doppel-LED
- Elektronisch regelbare Drehzahl

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

194250-8

Schnellspannbohrfutter 10mm



194621-9

Auto-Ladegerät DC18SE



195584-2

Schnellladegerät DC18RC



195798-3

Akku-Schutzhülle



196426-3

Vierfach-Ladegerät DC18SF



196933-6

Doppel-Schnellladegerät DC18RD



197254-9

Akku BL1820B



197265-4

Akku BL1840B



197280-8

Akku BL1850B



197422-4

Akku BL1860B



197599-5

Akku BL1830B



198720-9

Multi-Schnellladegerät DC18RE



450128-8

Kontaktschutzkappe



821550-0

MAKPAC Gr. 2



837670-0

Tiefziehteil f. MAKPAC



BL1850B

Akku BL1850B



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

