

Schlagschrauber

6953

280 W • 1/2" • 150 Nm • 0-3.000 min⁻¹

Kompakter Schlagschrauber für schnelles Schrauben

Ein kompakter und leichter Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkantaufnahme. Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein max. Anzugsdrehmoment von 150 Nm bietet, geeignet für schnelles Schrauben.



Technische Details

Leistungsaufnahme	280 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3000 / 0 - 1300 min ⁻¹
Drehmoment max.	150 Nm
Hochfeste Schrauben	M8 - M12
Werkzeugaufnahme	1/2" mm
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schallleistungspegel (L _{WA})	107 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	96 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schlagschrauben bei Vollast	8,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	1,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	233 x 67 x 180 mm

Spezifikationen

- Leichter, handlicher Schlagschrauber mit kräftigem Anziehdrehmoment von 150 Nm
- Elektronik für exakte Verschraubungen
- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguss
- 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme
- Mit Rechts-/Links-Lauf-Schalter
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Ergonomische Griffgestaltung und ausgewogene Gewichtsverteilung

EAN 0088381050241

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)



Weitere Informationen

■ Optionales Zubehör

821549-5
MAKPAC Gr. 1



■ Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

