

Magazinschrauber

6842

470 W • 25-55 mm • 4.700 min⁻¹

Zur schnellen Verarbeitung von gurtmagazinierten Schrauben

Magazinschrauber für gurtmagazinierte Schrauben mit einer Drehzahl von 4.700 min⁻¹ und einer robusten Aluminium-Zuführung für 25 bis 55 mm Schrauben. Eine präzise Schraubenführung gewährleistet Genauigkeit und verhindert eine schräge Verschraubung. Die gummierte Aufsetzfläche verhindert das Abrutschen von glatten Oberflächen.



Technische Details

Leistungsaufnahme	470 W
Leerlaufdrehzahl	4 700 min ⁻¹
Bit-Größe	157 x 5 mm
Schnellbauschrauben	4,0 mm
Schraubenlänge	25 - 55 mm
Schallleistungspegel (L _{WA})	95 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	84 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	2,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	400 x 75 x 243 mm
Länge des Netzkabels	4,0 m

Spezifikationen

- Zur schnellen Verarbeitung von gurtmagazinierten Schrauben
- Ideal für Gipskartonplatten
- Geräuschlos abschaltende Kupplung
- Gummierte Aufsetzfläche verhindert das Abrutschen von glatten Oberflächen
- Werkzeuglos (de)montierbarer Schraubvorsatz
- Lange Schraubenführung verhindert das Verknotten des Gurtes
- Nicht benötigter Gurt kann leicht aus der Maschine entfernt werden
- Mit Rechts-/Links-Lauf

EAN 0088381081955

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

195184-8
Schraubvorsatz 5mm-157



824808-6
Transportkoffer



Optionales Zubehör

194500-1
Griffverlängerung



195184-8
Schraubvorsatz 5mm-157



824808-6
Transportkoffer



F-30913
Schnellbauschr.fein 3,9x25



F-31153
Schnellbauschr. fein 3,9x35



P-67773
PZ Bit 2x157 5mm



P-67795 (3x)
PH Bit 2x157 5mm



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

