

Geradschleifer

GS6000

750 W • 150 mm • 5.600 min⁻¹

Geradschleifer für intensive industrielle Nutzung.

Ein kraftvoller 750 W Geradschleifer für Schleifscheiben bis 150 mm Durchmesser für industrielle Nutzung. Konstruiert für langes Schleifen bei geringer Ermüdung. Robuste Konstruktion.



Technische Details

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	5600 min ⁻¹
Bohrung	20 mm
Durchmesser der Schleifscheibe	150 mm
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schalldruckpegel (L _{pA})	83 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	5,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	590 x 216 x 130 mm

Spezifikationen

- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Ergonomisches Design mit gepolsterten Griffelementen
- Robuste Konstruktion
- Optional Einhängbügel für Balancer
- Konstruiert für langes Schleifen bei geringer Ermüdung

EAN 0088381642286

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

782423-1

Stirnlochschlüssel



783204-6

6-kant-Stiftschlüssel



Optionales Zubehör

782423-1

Stirnlochschlüssel



783204-6

6-kant-Stiftschlüssel



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

