

Dickenhobel

2012NB

1.650 W • 304 mm

Kompakter Dickenhobel für den Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle

Ein leicht tragbarer, kompakter Dickenhobel. Die Maschine ist mit einer Hobelbreite bis zu 304 mm auch für große Stücke geeignet und ihre automatischen Zuführrollen machen sie leicht bedienbar. Drehbares HSS-Messer als Standardmesser.



Technische Details

Leistungsaufnahme	1650 W
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Hobelbreite	304 mm
Spanabnahme stufenlos	3 - 155 mm
Spanabnahme 1	3,0mm 0-150mm
Spanabnahme 2	1,5mm 150-240mm
Spanabnahme 3	1,0mm 240-304mm
Vorschubgeschwindigkeit	8,5 m/min
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schalleistungspegel (L _{WA})	99 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	85 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Tischgröße (LxB)	304 x 771 mm
Gewicht ohne Kabel	28,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	483 x 771 x 401 mm
Saugschlauchanschluss Ø innen/	68/74 mm

EAN 0088381032858

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

122696-8
Späneabführung



416772-1
Schiebestock



762014-4 (2x)
Magnethalter



782203-5
Steckschlüssel SW9



783208-8
6-kant-Stiftschlüssel



824002-0
Werkzeugbox



Optionales Zubehör

122696-8
Späneabführung



181575-9
Schlauchanschlussadapter 70mm



416772-1
Schiebestock



762001-3
Einstelldreieck



762016-0
Messereinstellehre 306 mm



782203-5
Steckschlüssel SW9



783208-8
6-kant-Stiftschlüssel



783219-3
6-kant-Stiftschlüssel



793346-8
Wendemesser HSS 306mm Set



824002-0
Werkzeugbox



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

