

# Handkreissäge

## 5103R

2.100 W • 100 mm • 3.800 min<sup>-1</sup>

### Effiziente, sehr leistungsfähige Handkreissäge

Eine effiziente und robuste, hochleistungsfähige Handkreissäge mit einem 2.100 W Motor und einer Drehzahl von 3.800 min<sup>-1</sup>, konzipiert für professionelle Anwendungen. Mit einem Sägeblattdurchmesser von 270 mm erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 100 mm.



### Technische Details

Leistungsaufnahme	2100 W
Leerlaufdrehzahl	3800 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 90°	100 mm
Max. Schnittleistung 45°	73 mm
Sägeblatt	270 mm
Bohrung	30 mm
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	98 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	87 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht ohne Kabel	9,3 kg
Produktabmessung (L x B x H)	442 x 315 x 322 mm
Saugschlauchanschluss Ø innen/ außen	30/38 mm

**EAN 0088381018289**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- Stufenlose Schnitttiefeinstellung nach dem Scherenprinzip
- Mit SJS-Rutschkupplung für samtweichen Lauf
- Verwindungsfreie Sägeblattgehäuse-Befestigung
- Stufenlose Winkeleinstellung von 0 - 45° über zweifache Schwenkvorrichtung
- Exakte Einstellmöglichkeit durch Justierschrauben
- Spindelarretierung
- Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör)
- Robuster Tisch aus Aluminium-Druckguß für präzises Arbeiten
- Für staubarmes Arbeiten Fremdabsaugung anschließbar



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

165084-6  
Parallelanschlag



783204-6  
6-kant-Stiftschlüssel



## Optionales Zubehör

165084-6  
Parallelanschlag



192507-1  
Adapter f. Führungsschiene



194367-7  
Führungsschiene 3.000 mm



194368-5  
Führungsschiene 1.400 mm



194385-5  
Schraubzwingen



194416-0  
Gleitbelag



194418-6  
Spanreisschutz 1,4m



194925-9  
Führungsschiene 1.900 mm



198885-7  
Führungsschienenverbinder



199140-0  
Führungsschiene 1.000 mm



199826-6  
Klemmzwingen



783204-6  
6-kant-Stiftschlüssel



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

