

# Handkreissäge

## HS6101

1.100 W • 54,5 mm • 5.500 min<sup>-1</sup>

### Leichte und leistungsfähige Handkreissäge mit einer Motorbremse

Eine robuste Handkreissäge mit Motorbremse, 1.100 W Motor und einer Drehzahl von 5.500 min<sup>-1</sup>, konzipiert für den professionellen Einsatz. Für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 54,5 mm. Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit.



### Technische Details

|  |                        |
|--|------------------------|
| Leistungsaufnahme                      | 1100 W                 |
| Leerlaufdrehzahl                       | 5500 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90°               | 54,5 mm                |
| Max. Schnittleistung 45°               | 39,5 mm                |
| Schnittleistung 50°                    | 35,5 mm                |
| Max. Neigung links / rechts            | 0 / 50 °               |
| Sägeblatt                              | 165 mm                 |
| Bohrung                                | 20 / 30 mm             |
| Länge des Netzkabels                   | 4,0 m                  |
| Transportkoffer                        | ✓                      |
| Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> ) | 100 dB(A)              |
| Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )    | 89 dB(A)               |
| K-Wert Geräusch                        | 3 dB(A)                |
| Vibration                              | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| K-Wert Vibration                       | 1,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Gewicht ohne Kabel                     | 3,5 kg                 |
| Produktabmessung (L x B x H)           | 297 x 246 x 246        |

**EAN 0088381624718**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- Leichte und handliche Kreissäge
- Ergonomisches Design mit gepolsterten Griffen
- Schnellschliessende Schutzhaube
- Leicht einstellbare Schnitttiefe
- Elektronische Motorbremse
- Flaches Motorgehäuse erleichtert den Sägeblattwechsel
- Neigungseinstellung bis 50°
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Mit leuchtstarker Doppel-LED



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**164095-8**  
Parallelanschlag



**165108-8**  
Parallelanschlag



**453289-3**  
Absaugstutzen



**783203-8**  
6-kant-Stiftschlüssel



## Optionales Zubehör

**164095-8**  
Parallelanschlag



**165108-8**  
Parallelanschlag



**194367-7**  
Führungsschiene 3.000 mm



**194368-5**  
Führungsschiene 1.400 mm



**194385-5**  
Schraubzwingen



**194416-0**  
Gleitbelag



**194418-6**  
Spanreisschutz 1,4m



**194925-9**  
Führungsschiene 1.900 mm



**195838-7**  
Führungsschienenadapter B



**197252-3**  
Adapter f. Führungsschiene



**198885-7**  
Führungsschienenverbinder



**199140-0**  
Führungsschiene 1.000 mm



**199826-6**  
Klemmzwingen



**453289-3**  
Absaugstutzen



**783203-8**  
6-kant-Stiftschlüssel



**783204-6**  
6-kant-Stiftschlüssel



**821552-6**  
MAKPAC Gr. 4



**837807-9**  
Tiefziehteil f. MAK-PAC



**E-12217**  
Sägeblatt 165x1,5x20, 24Z EFFICUT



**E-12223**  
Sägeblatt 165x1,5x20, 40Z EFFICUT



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

